

TRYCKKNAPPSLÅDOR

HARMONY XAL I PLAST



p79294, p78490

Harmony XAL i plast, kompletta

Tekniska data

Kapslingsklass	IP 65
Material	polykarbonat
Färg	XAL-D: ljusgrå RAL7035 och mörkgrå RAL7016, XAL-K: ljusgrå RAL7035 och gul RAL1012
Kabel ingång	brytbar för nr.13 (CM12, PG13,5) kabelförskruvning ISO 20

Märkning	Antal knappar	Artikelnr	E-nr
I	1 grön, plan	XALD102	37 347 00
START	1 grön, plan	XALD103	37 347 02
STOP	1 röd, plan	XALD114	
O	1 röd, förhöjd	XALD115	37 347 09
STOP	1 röd, förhöjd	XALD116	37 347 11
I, O	1 grön plan, 1 röd förhöjd	XALD214	37 347 41
pil upp , pil ned	1 vit plan, 1 svart plan	XALD222	37 347 61
START, STOP	1 grön plan, 1 röd förhöjd	XALD225	37 347 42
pil upp, O, pil ned	1 vit plan, 1 röd plan, 1 svart plan	XALD324	37 347 65
pil upp, O, pil ned	1 vit plan, 1 röd förhöjd, 1 svart plan	XALD325	37 347 69
I, O, II	1 grön plan, 1 röd plan, 1 grön plan	XALD339	
I, O	1 24V röd LED, 1 grön plan, 1 röd plan	XALD363B	37 347 53
I, O	1 230V röd LED, 1 grön plan, 1 röd plan	XALD363M	37 347 55
	1 röd svamp	XALK174F	
	1 röd svamp	XALK174G	37 347 22
	1 röd svamp	XALK178F	37 347 23
NÖDSTOPP	1 röd svamp	XALK178FH49	37 347 29
	1 röd svamp	XALK178G	37 347 24
	1 röd svamp m nyckelåterställn	XALK188G	

8



p79293

Harmony XAL i plast, tomma lådor

Tekniska data

Kapslingsklass	IP65 enl. IEC 536
Material	polykarbonat
Kabel ingång	brytbar för nr.13 (CM12, PG13,5) kabelförskruvning ISO 20

Märkning	Färg	Antal hål	Artikelnr	E-nr
	grå	1	XALD01	37 347 75
	grå	2	XALD02	37 347 76
	grå	3	XALD03	37 347 77
	grå	4	XALD04	37 347 78
	grå	5	XALD05	37 347 79
	gul	1	XALK01	37 347 81
EMERGENCY STOP	gul	1	XALK01H29	37 347 17
NÖDSTOPP	gul	1	XALK01H49	37 347 16

Tillbehör (kontaktblock, etc)

Kontaktblock och lampdon monteras i botten på lådorna

Funktion	Manöverspänning	Färg	Artikelnr	E-nr
Lampdon, LED	24V	vit	ZALVB1	37 348 00
Lampdon, LED	24V	grön	ZALVB3	37 348 01
Lampdon, LED	24V	röd	ZALVB4	37 348 02
Lampdon, LED	24V	gul	ZALVB5	37 348 03
Lampdon, LED	24V	blå	ZALVB6	37 348 04
Lampdon, LED	230V AC	vit	ZALVM1	37 348 10
Lampdon, LED	230V AC	grön	ZALVM3	37 348 11
Lampdon, LED	230V AC	röd	ZALVM4	37 348 12
Lampdon, LED	230V AC	gul	ZALVM5	37 348 13
Lampdon, LED	230V AC	blå	ZALVM6	37 348 14
kontaktblock, sl			ZENL1111	37 347 97
kontaktblock, br			ZENL1121	37 347 98

HARMONY XAP I METALL/PLAST



p78253

XAP-M i metall

Zinklegering, (XAPM5 i aluminiumlegering)

Tekniska data

Kapslingsklass

IP65

Antal hål	Mått (HxBxDj mm)	Artikelnr	E-nr
oborråd	80x80x51,5	XAPM11	
1	80x80x51,5	XAPM1201	37 361 00
2	80x80x51,5	XAPM1202	37 361 02
oborråd	80x80x77	XAPM14	
1	80x80x77	XAPM1501	37 361 20
2	80x80x77	XAPM1502	37 361 22
oborråd	130x80x51,5	XAPM21	
3	130x80x51,5	XAPM2203	37 361 04
4	130x80x51,5	XAPM2204	37 361 06
oborråd	130x80x77	XAPM24	37 399 08
oborråd		XAPM2400	
3	130x80x77	XAPM2503	37 361 24
4	130x80x77	XAPM2504	37 361 26
oborråd	175x80x51,5	XAPM31	
4	175x80x51,5	XAPM3204	37 361 08
6	175x80x51,5	XAPM3206	37 361 10
oborråd	175x80x77	XAPM34	
4	175x80x77	XAPM3504	37 361 28
6	175x80x77	XAPM3506	37 361 30
oborråd	220x80x77	XAPM44	37 399 09
6	220x80x77	XAPM4506	
8	220x80x77	XAPM4508	
oborråd	310x85x77	XAPM54	37 399 10
8	310x85x77	XAPM5508	
12	310x85x77	XAPM5512	



p78254

8

XAP-A i plast

Glasfiberarmerad grå polyester

Tekniska data

Kapslingsklass

IP65 enl. IEC 529

Kabel ingång

Ej håltagen

Antal hål	Mått (HxBxDj mm)	Artikelnr	E-nr
oborråd	146x85x87	XAPA1100	37 360 10
4(Ø22)	146x85x87	XAPA1104	37 360 20
1(Ø22)	146x85x87	XAPA1110	
2(Ø22)	146x85x87	XAPA1120	
oborråd	226x85x87	XAPA2100	37 360 12
8(Ø22)	226x85x87	XAPA2108	37 360 22
oborråd	241x151x87	XAPA3100	37 360 14
16(Ø22)	241x151x87	XAPA3116	37 360 24
oborråd	241x151x87	XAPA4100	37 360 16
9(Ø30)	241x151x87	XAPA4109	37 398 34
16(Ø22)	241x151x87	XAPA4116	37 360 34