


## HARMONY XVB Ø 70MM



p66894

## Lock och bottendel

Beskrivning	Artikelnr	E-nr
Bottendel	XVBC07	53 786 22
Lock och bottendel	XVBC21	53 786 20



p78518

## Ljusenheter

Med inbyggd LED

Färg	Manöverspänning	Artikelnr	E-nr
grön	24V	XVBC2B3	53 786 50
röd	24V	XVBC2B4	53 786 51
orange	24V	XVBC2B5	53 786 52
blå	24V	XVBC2B6	53 786 53
klar	24V	XVBC2B7	53 786 54
gul	24V	XVBC2B8	53 786 55
grön	230V	XVBC2M3	53 786 60
röd	230V	XVBC2M4	53 786 61
orange	230V	XVBC2M5	53 786 62
blå	230V	XVBC2M6	53 786 63
klar	230V	XVBC2M7	53 786 64
gul	230V	XVBC2M8	53 786 65




P78551

## Ljusenhet med blinkfunktion

Med inbyggd LED

Färg	Manöverspänning	Artikelnr	E-nr
grön	24V	XVBC5B3	53 786 70
röd	24V	XVBC5B4	53 786 71
orange	24V	XVBC5B5	53 786 72
blå	24V	XVBC5B6	53 786 73
klar	24V	XVBC5B7	53 786 74
gul	24V	XVBC5B8	53 786 75
grön	230V	XVBC5M3	53 786 80
röd	230V	XVBC5M4	53 786 81
orange	230V	XVBC5M5	53 786 82
blå	230V	XVBC5M6	53 786 83
klar	230V	XVBC5M7	53 786 84
gul	230V	XVBC5M8	53 786 85



p66895

## Ljusenheter

Avsedda för ljuskällor med Ba15d sockel

Färg	Artikelnr	E-nr
grön	XVBC33	53 785 00
röd	XVBC34	53 785 02
orange	XVBC35	53 785 04
blå	XVBC36	53 785 06
ofärgad	XVBC37	53 785 08
gul	XVBC38	53 785 10



p78520

**Ljusenheter med blix****Tekniska data**

Kapslingsklass

IP 65

Manöverspänning	Färg	Ljus energi	Artikelnr	E-nr
24V	grön	5J	XVBC6B3	53 785 84
24V	röd	5J	XVBC6B4	53 785 86
24V	orange	5J	XVBC6B5	53 785 88
24V	blå	5J	XVBC6B6	53 785 90
24V	ofärgad	5J	XVBC6B7	53 785 92
24V	gul	5J	XVBC6B8	53 785 94
230V AC	grön	5J	XVBC6M3	53 785 96
230V AC	röd	5J	XVBC6M4	53 785 98
230V AC	orange	5J	XVBC6M5	53 786 00
230V AC	blå	5J	XVBC6M6	53 786 02
230V AC	ofärgad	5J	XVBC6M7	53 786 04
230V AC	gul	5J	XVBC6M8	53 786 06
230V AC	grön	10J	XVBC8M3	
230V AC	röd	10J	XVBC8M4	
230V AC	orange	10J	XVBC8M5	
230V AC	blå	10J	XVBC8M6	
230V AC	ofärgad	10J	XVBC8M7	
230V AC	gul	10J	XVBC8M8	



p66897

**Ljudenheter****Tekniska data**

Ljudnivå

justerbar, 70 el.90dB vid 1m

Kapslingsklass

IP 65

Manöverspänning	Artikelnr	E-nr
12-48V AC/DC	XVBC9B	53 786 10
120-230V AC	XVBC9M	53 786 12

**HARMONY XVE Ø 70MM**

8

**Lock och botten**

IP-klass	Artikelnr	E-nr
42	XVEC21	
54	XVEC21P	



p78294

**Ljusenheter**

Avsedda för ljuskällor med Ba15d sockel  
<250V, 5W max

**Tekniska data**

Kapslingsklass

IP 40

Temperaturområde

-25 till +55 C

Färg	Artikelnr	E-nr
grön	XVEC33	
röd	XVEC34	
gul	XVEC35	
blå	XVEC36	
klar	XVEC37	



p78293

**Ljusenheter****Tekniska data**

Kapslingsklass

IP 40

Strömförbrukning

18mA vid 24V, 23mA vid 120V och  
20mA vid 230V

Temperaturområde

-25 till +55 C

Manöverspänning	Färg	Artikelnr	E-nr
24V	grön	XVEC2B3	
24V	röd	XVEC2B4	
24V	gul	XVEC2B5	
24V	blå	XVEC2B6	
24V	klar	XVEC2B7	
120V	grön	XVEC2G3	
120V	röd	XVEC2G4	
120V	gul	XVEC2G5	
120V	blå	XVEC2G6	
120V	klar	XVEC2G7	
230V	grön	XVEC2M3	
230V	röd	XVEC2M4	
230V	gul	XVEC2M5	
230V	blå	XVEC2M6	
230V	klar	XVEC2M7	

**Ljusenhet, blinkande****Tekniska data**

Kapslingsklass	IP 40
Strömförbrukning	20mA vid 24V, 23mA vid 120V och 20mA vid 230V
Temperaturområde	-25 till + 55 grader C

Manöverspänning	Färg	Artikelnr	E-nr
24V	grön	XVEC5B3	
24V	röd	XVEC5B4	
24V	gul	XVEC5B5	
24V	blå	XVEC5B6	
24V	klar	XVEC5B7	
120V	grön	XVEC5G3	
120V	röd	XVEC5G4	
120V	gul	XVEC5G5	
120V	blå	XVEC5G6	
120V	klar	XVEC5G7	
230V	grön	XVEC5M3	
230V	röd	XVEC5M4	
230V	gul	XVEC5M5	
230V	blå	XVEC5M6	
230V	klar	XVEC5M7	

**Ljusenhet, blix****Tekniska data**

Kapslingsklass	IP40
Ljus energi	1 Joule
Strömförbrukning	27mA för 120V, 18mA för 230V

Manöverspänning	Färg	Artikelnr	E-nr
120V	grön	XVEC6G3	
120V	röd	XVEC6G4	
120V	gul	XVEC6G5	
120V	blå	XVEC6G6	
120V	klar	XVEC6G7	
230V	grön	XVEC6M3	
230V	röd	XVEC6M4	
230V	gul	XVEC6M5	
230V	blå	XVEC6M6	
230V	klar	XVEC6M7	

**Ljudenhet****Tekniska data**

Ljudnivå	85db vid 1m
Kapslingsklass	IP 42

Manöverspänning	Artikelnr	E-nr
24V	XVEC9B	
120V	XVEC9G	
230V	XVEC9M	

**Tillbehör**

Beskrivning	Artikelnr	E-nr
Lock för XVE	XVEZ081	
Packningssats IP54 för XVE	XVEZ082	
Fäste med 20mm rör	XVEZ13	

**HARMONY XVP Ø 50MM****Lock och bottendel****Tekniska data**

Kapslingsklass	IP65
----------------	------

Färg	Artikelnr	E-nr
svart	XVPC21	
ljusgrå	XVPC21W	

**Ljusenhet med blix**

finns med svart eller ljusgrå fästring (för ljusgrå, lägg till W i beteckningen)

**Tekniska data**

Kapslingsklass IP65

Manöverspänning	Färg	Artikelnr	E-nr
24V DC	grön	XVPC6B3	
24V DC	grön	XVPC6B3W	
24V DC	röd	XVPC6B4	
24V DC	röd	XVPC6B4W	
24V DC	orange	XVPC6B5	
24V DC	orange	XVPC6B5W	
24V DC	blå	XVPC6B6	
24V DC	blå	XVPC6B6W	
24V DC	ofärgad	XVPC6B7	
24V DC	ofärgad	XVPC6B7W	
24V DC	gul	XVPC6B8	
24V DC	gul	XVPC6B8W	
230V AC	grön	XVPC6M3	
230V AC	grön	XVPC6M3W	
230V AC	röd	XVPC6M4	
230V AC	röd	XVPC6M4W	
230V AC	orange	XVPC6M5	
230V AC	orange	XVPC6M5W	
230V AC	blå	XVPC6M6	
230V AC	blå	XVPC6M6W	
230V AC	ofärgad	XVPC6M7	
230V AC	ofärgad	XVPC6M7W	
230V AC	gul	XVPC6M8	
230V AC	gul	XVPC6M8W	

**Ljusenhet för fast eller blinkande ljus**

finns med svart eller ljusgrå fästring (för ljusgrå, lägg till W i beteckningen)

**Tekniska data**

Kapslingsklass IP 65

Färg	Artikelnr	E-nr
grön	XVPC33	
grön	XVPC33W	
röd	XVPC34	
röd	XVPC34W	
orange	XVPC35	
orange	XVPC35W	
blå	XVPC36	
blå	XVPC36W	
ofärgad	XVPC37	
ofärgad	XVPC37W	
gul	XVPC38	
gul	XVPC38W	

**Ljudenhet**

finns med svart eller ljusgrå fästring (för ljusgrå, lägg till W i beteckningen)

**Tekniska data**Ljudnivå 55-85dB  
Kapslingsklass IP 65

Manöverspänning	Artikelnr	E-nr
24V DC	XVPC09B	
24V DC	XVPC09BW	
230V AC	XVPC09M	
230V AC	XVPC09MW	

**HARMONY ROTERANDE LJUS OCH SIRENER**

P78554

**Roterande ljus****Tekniska data**Kapslingsklass IP 65  
Material sockel: glasfiberarmerad polyamid 6, Lins: polykbonat

Manöverspänning	Färg	Effekt (W)	Artikelnr	E-nr
24V	orange	25	XVR1B05	
24V	röd	70	XVR1B94	
24V	blå	70	XVR1B96	
230V AC	gul	25	XVR1M05	
230V AC	blå	25	XVR1M06	



P78555

**Sirener**

Med en eller två toner

**Tekniska data**

Kapslingsklass

IP 40

Ljudnivå

106db

Manöverspänning	Utförande	Artikelnr	E-nr
24V AC/DC	1 ton	XVSB1	
24V AC/DC	2 toner	XVSB2	
230V AC	1 ton	XVSM1	

**TILLBEHÖR****Glödlampor DL1**

Ba7s, Ba15d, Ba9s och E14 sockel

Matningsspänning	Effekt (W)	Utförande	Artikelnr	E-nr
24V	5	BA15d	DL1BA024	37 391 80
30V	5	BA15d	DL1BA030	
60V	5	BA15d	DL1BA060	37 391 82
160V	5	BA15d	DL1BA160	37 391 84
260V	5	BA15d	DL1BA260	37 391 86
24V	7	BA15d	DL1BEB	83 814 04
6V	1,5	BA9s	DL1CB006	37 324 80
12V	2	BA9s	DL1CE012	
24V	2	BA9s	DL1CE024	37 324 82
30V	2	BA9s	DL1CE030	37 324 83
36V	1,8	BA9s	DL1CE036	37 324 84
60V	3	BA9s	DL1CE060	37 324 86
130V	3	BA9s	DL1CE130	37 324 88
110V		BA9s	DL1CF110	37 391 89
220V		BA9s	DL1CF220	37 324 90
380V		BA9s	DL1CF380	
			XBFX13	37 354 14

8

**LED lampor**

BA15d och BA9s socklar

Matningsspänning	Färg	Utförande	Artikelnr	E-nr
24V	vit	BA15d	DL1BDB1	83 814 20
24V	grön	BA15d	DL1BDB3	83 814 21
24V	röd	BA15d	DL1BDB4	83 814 22
24V	blå	BA15d	DL1BDB6	83 814 23
24V	gul-orange	BA15d	DL1BDB8	83 814 24
230V	vit	BA15d	DL1BDM1	83 814 25
230V	grön	BA15d	DL1BDM3	83 814 26
230V	röd	BA15d	DL1BDM4	83 814 27
230V	blå	BA15d	DL1BDM6	83 814 28
230V	gul-orange	BA15d	DL1BDM8	83 814 29
24V	grön	BA9s	DL1CJ0243	37 324 92
24V	röd	BA9s	DL1CJ0244	37 324 91
24V	gul	BA9s	DL1CJ0245	37 324 93