


# Handhållna instrument Laseravståndsmätare

Mätnoggrannhet	<b>3 mm</b>	<b>1,5 mm</b>	<b>1,5 mm</b>
Ljustyp	Rött synligt laserljus	Rött synligt laserljus	Rött synligt laserljus
Avkänningsavstånd	<b>200 m</b>	<b>200 m</b>	<b>200 m</b>

**Enkel, snabb och exakt**  
**Räkvid upp till 200 m**  
**Hög precision: ± 1,5 mm**  
**Mätning i mörka rum eller**  
**dåliga ljusförhållande**  
**Upp till 10.000 / batteri**  
**Stöt- och vatten säkert**  
**Matematiska funktioner**  
**Gratis mjukvara för lagring**  
**av mätningar i PC**



Beställ.Nr
Typ

<b>8030-001</b>	<b>8030-002</b>	<b>8030-005</b>
DISTOLITE <sup>5</sup>	DISTOCLASIC <sup>5</sup> a	DISTOPLUS <sup>5</sup>

Teknisk Data	
Avkänningsavstånd	0,2-200 m
Noggrannhet	± 3
Laserklass	2
Mättid avstånd	0,5 till ca.4 sek
Mättid trackning	0,16 till ca.1 sek
Trackning Enheter	mm, ft in 1/16
Laserpunkt mm (Avstånd)	6, 30, 60 mm 10, 50, 100 m
Are- och volymmätning	*
Självutlösare	*
Trackning	*
Min/max traktionsavstånd	*
Pytagoras	*
Matematiska funktioner	*
Beräkningar, Antal funktioner	2
Editera och spara konstant	0
Visa senaste 15 värden	*
Interface RS232	*
Leica DISTO online mjukvara	*
Knappsats	Standard
Flerradig display	*
LED-belysning	*
Multifunktionellt bakstycke	*
Rikthjälpmedel	*
Inbyggd kikarsökare	*
Integrerad vattenpass	*
Handrem	*
Hölster	*
Mätningar / bateri	upp till 10.000
Batterier	Typ AA 2x1,5V
Regnsäker, damskyddad	*
Skyddsklass	IP 54
Mått	142x73x45 mm
Vikt med batterier	315 g
Märkning / Godkännande	CE

0,2-200 m	0,2-200 m	0,2-200 m
± 3	± 1,5	± 1,5
2	2	2
0,5 till ca.4 sek	0,5 till ca.4 sek	0,5 till ca.4 sek
0,16 till ca.1 sek	0,16 till ca.1 sek	0,16 till ca.1 sek
mm, ft in 1/16	mm, cm, ft, ft in 1/16, in, in 1/16, "1/16	mm, cm, ft, ft in 1/32, in, in 1/32
		6, 30, 60 mm 10, 50, 100 m
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
2	7	8
0	10	10
*	*	*
		*
		*
Standard	Soft-toch	Soft-toch
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
upp till 10.000	upp till 10.000	upp till 10.000
Typ AA 2x1,5V	Typ AA 2x1,5V	Typ AA 2x1,5V
*	*	*
IP 54	IP 54	IP 54
142x73x45 mm	172x73x45 mm	172x73x45 mm
315 g	335 g	350 g
CE	CE	CE